

AIMEE 10

Recessed optic downlights

design Jude Allen



Aimee's range of recessed luminaires offers adjustable optics in which the beam angle can be varied from 15° to 55° by adjusting a dimming element to suit project requirements.

La gamma di incassi Aimee propone apparecchi ad ottica regolabile nei quali, attraverso l'intervento su un elemento di regolazione, è possibile variare l'apertura del fascio luminoso da 15° a 55°, per adattarsi alle necessità progettuali.

La gamme de luminaires encastrés d'Aimee offre des optiques réglables dans lesquelles l'angle du faisceau peut varier de 15° à 55° en ajustant un élément de gradation pour répondre aux exigences du projet.



IP44 made in Italy

Die Einbauleuchten von Aimee bieten eine verstellbare Optik, bei der der Ausstrahlungswinkel von 15° bis 55° durch die Einstellung eines Dimmelements an die Projektanforderungen angepasst werden kann.

La gama de luminarias empotrables de Aimee ofrece ópticas ajustables en las que el ángulo del haz puede variar de 15° a 55° ajustando un elemento de regulación para adaptarse a los requisitos del proyecto.

Supply current

500mA (V_f 18V)

Power

10W


Series wiring

CRI

85-93 (2700K-3000K-4000K only)

2-Step MacAdam

Dimensions



Adjustable optics


15°-55°

CCT/CRI/Flux

CCT	CRI85	CRI93
2200K	810lm	
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4000K	1040lm	960lm

Code construction

AE1 X X X



Accessories

AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1) IP20 \varnothing 30 mm

AL1077 (1) IP20 \varnothing 40 mm

AL1084 (1..2) IP20 S.P. \varnothing 55 mm

dimmmable

AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V \varnothing 72 mm

ALD450 (1) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 36 mm

AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 \varnothing 72 mm

AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC \varnothing 56 mm