


JOS PR2

Semi-recessed pendants

design Roberto Mantovani



A semi-recessed suspended projector for ceiling installation, characterised by a minimal design and high optical performance. It lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.

Proiettore sospeso per installazione a semi-incasso connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale.

Projecteur suspendu pour installation semi-encastree, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général.



IP20 made in Italy

Abgehängter Projektor für die Halbeinbau-Installation mit minimalistischem Design und hoher optischer Leistung. Eignet sie sich für Anwendungen von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung.

Proyector colgante para instalación semi empotrable caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general.

Supply current
500mA (V, 2,9V)


Power
2W

Series wiring


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2700K	128 lm
3000K	133 lm
4200K	154 lm

Code construction



Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm