FLEXA
LIGHTING

KIKO

IP-rated projector

IP65 made in Italy

design Roberto Mantovani



High-quality IP65 projectors, designed to deliver an extremely narrow 3° beam and a precise, clean and perfectly controlled light output. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation even in particularly aggressive environments. Optical precision, selected materials and high-quality finishes combine in a reliable, durable luminaire, carefully designed down to the smallest detail.

Proiettori IP65 caratterizzati da un'elevata qualità costruttiva, progettati per garantire un fascio luminoso estremamente stretto di 3° e un'emissione precisa, pulita e perfettamente controllata. Realizzati in alluminio anodizzato, sono idonei all'installazione anche in ambienti particolarmente aggressivi. Precisione ottica, materiali selezionati e finiture di pregio si combinano in un apparecchio affidabile, resistente e curato in ogni dettaglio.

Des projecteurs IP65 de haute qualité de fabrication, conçus pour offrir un faisceau extrêmement étroit de 3° ainsi qu'une émission lumineuse précise, nette et parfaitement maîtrisée. Réalisés en aluminium anodisé, ils conviennent également à une installation dans des environnements particulièrement agressifs. Précision optique, matériaux sélectionnés et finitions de qualité se combinent dans un luminaire fiable, résistant et soigné dans les moindres détails.

Hochwertige IP65-Strahler, die für einen äußerst engen Abstrahlwinkel von 3° sowie eine präzise, saubere und perfekt kontrollierte Lichtemission entwickelt wurden. Sie bestehen aus eloxiertem Aluminium und eignen sich auch für die Installation in besonders aggressiven Umgebungen. Optische Präzision, ausgewählte Materialien und hochwertige Oberflächen vereinen sich zu einer zuverlässigen, widerstandsfähigen und bis ins kleinste Detail sorgfältig ausgeführten Leuchte.

Proyectores IP65 de elevada calidad constructiva, diseñados para ofrecer un haz extremadamente estrecho de 3° y una emisión luminosa precisa, limpia y perfectamente controlada. Fabricados en aluminio anodizado, son adecuados para su instalación incluso en ambientes especialmente agresivos. Precisión óptica, materiales seleccionados y acabados de alta calidad se combinan en una luminaria fiable, resistente y cuidada hasta el más mínimo detalle.

Supply current
500mA (V_f 2,9V)


Power
2W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**117 lm**
2700K	**128 lm**
3000K	**133 lm**
4200K	**154 lm**

Code construction

KK X X 3

Beam angle 3°


5	0	1	2
2200K	2700K	3000K	4200K

2	5	6
Aluminium (anodized)	Black (anodized)	Bronze (anodized)

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

ESKK01
Earth spike



XP0200 Aluminium
XP0500 Black
XP0600 Bronze
Base



XNTX202 Aluminium
XNTX205 Black
XNTX206 Bronze
Antiglare snoot



XXT01
Tree strap



Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..11) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm