

## MICK T10

Projector for 24VDC tracks

design Jude Allen



A 24VDC track-mounted projector module with a minimalist design and high optical performance, it is suitable for applications ranging from accent lighting to general lighting. It offers the possibility of combining colour temperatures with CRI85 or CRI93. By means of a dimming element, it is possible to vary the beam angle from 15° to 55°, to suit project requirements.

Modulo proiettore per binario 24VDC, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore con CRI85 o CRI93. Attraverso l'intervento su un elemento di regolazione, è possibile variare l'apertura del fascio luminoso da 15° a 55°, per adattarsi alle necessità progettuali.

Ce module de projection sur rail 24VDC au design minimaliste et aux performances optiques élevées convient à des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il offre la possibilité de combiner des températures de couleur avec CRI85 ou CRI93. Grâce à un élément de gradation, il est possible de faire varier l'angle du faisceau de 15° à 55°, en fonction des exigences du projet.

Ein 24VDC-Schiene-projektormodul mit minimalistischem Design und hoher optischer Leistung, das sich für Anwendungen von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung eignet. Es bietet die Möglichkeit, Farbtemperaturen mit CRI85 oder CRI93 zu kombinieren. Mit Hilfe eines Dimmelements kann der Abstrahlwinkel je nach Projektanforderungen von 15° bis 55° variiert werden.

Módulo proyector de 24VDC montado en carril, con un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico, es adecuado para aplicaciones que van desde la iluminación de acento a la iluminación general. Ofrece la posibilidad de combinar temperaturas de color con CRI85 o CRI93. Mediante un elemento de regulación, es posible variar el ángulo del haz de 15° a 55°, para adaptarse a los requisitos del proyecto.



### Supply current

24VDC

### Power


10W

### CRI

85-93 (2700K-3000K-4000K only)

### 2-Step MacAdam

### Dimensions



### Adjustable optics


15°-55°

### CCT/CRI/Flux

	CRI85	CRI93
2200K	810lm	
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4000K	1040lm	960lm

### Code construction

MKT1 X X X



Note: Versions with extended arm length are available upon request.