FLEXA LIGHTING

NORA

Adjustable downlight

design Roberto Mantovani

CE 50mm IP44 made in Italy



An extremely compact adjustable recessed luminaire with a minimalist design, combining high lumen output with precise, clean optics for applications ranging from accent to general lighting. It can also be equipped with an anti-glare filter accessory to ensure optimal visual comfort.

Incasso orientabile dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un luminaire encastré orientable aux dimensions extrêmement compactes et au design minimaliste, capable d'associer des flux lumineux élevés à des optiques précises et nettes, pour des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il peut également être équipé d'un filtre anti-éblouissement afin de garantir un confort visuel optimal.

Eine äußerst kompakte, schwenkbare Einbauleuchte mit minimalistischem Design, die hohe Lichtströme mit präzisen und sauberen Optiken verbindet und sich für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung eignet. Optional kann sie mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden, um einen optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten.

Una luminaria empotrable orientable de dimensiones extremadamente compactas y diseño minimalista, capaz de combinar elevados flujos luminosos con ópticas precisas y limpias, para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para garantizar un confort visual óptimo.

Supply current
500mA (V_f 18V)


Power
10W

Series wiring


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K — **810 lm**
2700K — **840 lm**
3000K — **930 lm**
4000K — **960 lm**

Code construction

NRA X X X X

- 4th X: **S** 36° — **M** 46°
- 3rd X: **1** 2200K — **2** 2700K — **3** 3000K — **4** 4000K
- 2nd X: **1** White — **2** Grey — **5** Black — **6** Bronze
- 1st X: **1** Round — **2** Square

Accessories

LNRA01
Low luminance louver

SNRA01
Milky screen

Note
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm