FLEXA
LIGHTING

NORA TRIMLESS

Trimless & adjustable downlight

IP44 made in Italy

design Roberto Mantovani



An extremely compact adjustable trimless recessed luminaire with a minimalist design, combining high lumen output with precise, clean optics for applications ranging from accent to general lighting. It can also be equipped with an anti-glare filter accessory to ensure optimal visual comfort.

Incasso trimless orientabile dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un luminaire encastré trimless orientable aux dimensions extrêmement compactes et au design minimaliste, capable d'associer des flux lumineux élevés à des optiques précises et nettes, pour des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il peut également être équipé d'un filtre anti-éblouissement afin de garantir un confort visuel optimal.

Eine äußerst kompakte, schwenkbare rahmenlose Einbauleuchte mit minimalistischem Design, die hohe Lichtströme mit präzisen und sauberen Optiken verbindet und sich für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung eignet. Optional kann sie mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden, um einen optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten.

Una luminaria empotrable trimless orientable de dimensiones extremadamente compactas y diseño minimalista, capaz de combinar elevados flujos luminosos con ópticas precisas y limpias, para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para garantizar un confort visual óptimo.

Supply current
500mA (V_f 18V)


Power
10W

Series wiring


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**


Code construction

NTT X X X


- **S** 36° / **M** 46°
- **1** 2200K / **2** 2700K / **3** 3000K / **4** 4000K
- **1** White / **5** Black / **6** Bronze

Accessories

ZQS001 White
ZQS001B Black
Plasterboard recessing frame



TOOL60
Trimless tool



LNTT01
Low luminance louver

SNTT01
Milky screen

Note
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. ⌀55 mm

dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm