


SELENE

Flush optic downlight

design Roberto Mantovani



Selene recessed wall and ceiling fixtures are distinguished by their compact size, a wide range of finishes, high optical and build quality and round and square forms. With three beam angles, Selene is ideal for applications ranging from spotlighting to the accenting of display elements and architectural details.

Dimensioni ridotte e ed un'ampia gamma di finiture caratterizzano gli incassi a parete e soffitto Selene, apparecchi di altissima qualità costruttiva ed ottica disponibili nelle forme tonda e quadrata. Con tre aperture di fascio Selene si presta ad applicazioni che vanno dal segnapasso all'illuminazione d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici.

Des dimensions réduites et une vaste gamme de finitions caractérisent les encastrables au mur et au plafond Selene, des appareils de très haute qualité constructive et optique disponibles dans les formes ronde et carrée. Avec trois ouvertures de faisceau, Selene se prête à des applications qui vont de l'éclairage de marche à l'éclairage de mise en valeur d'éléments d'exposition ou de détails architectoniques.



IP65 made in Italy

Kleine Größen und eine breites Angebot an Ausführungen charakterisieren die Wand- und Deckeneinbauten Selene, Geräte von hoher konstruktiver und optischer Qualität sind in runden und quadratischen Formen erhältlich. Mit drei Strahlenbündeln ist Selene geeignet für Anwendungen von Markierungsleuchten bis zu Akzentbeleuchtung von Ausstellelementen oder architektonischen Details.

Tamaño reducido y un amplio surtido de acabados caracterizan los productos empotrados de pared y techo Selene, aparatos de alta calidad constructiva y óptica, disponibles en formas redondas y cuadradas. Con tres aberturas de haz, Selene es ideal para aplicaciones que van desde balizas a la iluminación puntual para resaltar elementos de exposiciones o detalles arquitectónicos.

Supply current

350-500mA (V, 2.9V)

Power

1-2W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

Code construction




Accessories

CS1001
Recessing box
50/33



CS1006
Recessing box
80/60/33



AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 ⌀ 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 ⌀ 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9011 (1..12) IP67 ⌀ 44 mm
 dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD435 (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4051 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
AL9051 (1..11) IP67 ⌀ 44 mm
 dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm