
FLEXA
LIGHTING

TERRY TRIMLESS

Trimless downlight

IP44 made in Italy

design Roberto Mantovani



An extremely compact trimless recessed luminaire, designed to deliver high lumen output with a particularly shallow installation depth. Its minimalist design allows for discreet integration into the architecture.

Apparecchio da incasso trimless dalle dimensioni estremamente compatte, progettato per garantire elevati flussi luminosi con una profondità di incasso particolarmente ridotta. Il design minimale ne favorisce l'integrazione discreta nell'architettura.

Un luminaire encastré trimless aux dimensions extrêmement compactes, conçu pour garantir des flux lumineux élevés avec une profondeur d'encastrement particulièrement réduite. Son design minimaliste favorise une intégration discrète dans l'architecture.

Eine äußerst kompakte rahmenlose Einbauleuchte, die hohe Lichtströme bei besonders geringer Einbautiefe gewährleistet. Ihr minimalistisches Design ermöglicht eine dezente Integration in die Architektur.

Una luminaria empotrable trimless de dimensiones extremadamente compactas, diseñada para garantizar elevados flujos luminosos con una profundidad de empotramiento especialmente reducida. Su diseño minimalista favorece una integración discreta en la arquitectura.

Supply current
350mA (V_f 18V)


Power
7W

Series wiring


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**570 lm**
2700K	**590 lm**
3000K	**650 lm**
4000K	**670 lm**

Code construction


TET X X

1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K


1	5	6
White	Black	Bronze

Accessories

ZQSU001 White
ZQSU001B Black
Plasterboard recessing frame



TOOL75
Trimless tool



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..2) IP20 30 mm
AL1035 (1..2) IP20 40 mm
AL1037 (1..2) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4000 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm