


ZERUS 6

IP rated downlights

design Roberto Mantovani



IP67-rated, trimless fixtures of the highest build quality, extremely compact dimensions and high output. Recessed optics guarantee high viewing comfort. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable. Can also be installed with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

Incassi trimless IP67 di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. L'ottica arretrata garantisce un alto comfort visivo. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Encastrables trimless IP67 de très haute qualité constructive, avec des dimensions extrêmement contenues et flux lumineux élevés. L'optique en retrait garantit un confort visuel élevé. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.



IP67 made in Italy

Trimless Einbau mit Schutzklasse IP67 mit hoher konstruktiver Qualität von extrem kleiner Größe und hohen Lichtströmen. Die Einbauoptik garantiert einen hohen visuellen Komfort. Extra gehärtetes Glas, ATEX Kabeldurchführung, Neopren-Kabel. Kann mit Blendschutzfilter ausgestattet werden für maximalen visuellen Komfort.

Empotrados trimless IP67 de altísima calidad constructiva, con tamaño sumamente reducido y elevados flujos luminosos. La óptica retrocedida garantiza un alto confort visual. Vidrio ultraclaro templado, prensacables ATEX, cable de neopreno. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.

Supply current

350-500mA (V, 8,7V)

Power


3-6W

Series wiring


CRI

85

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	267lm	384lm
3000K	279lm	400lm
4200K	309lm	462lm
6000K	342lm	495lm

Code construction

ZT2 X X X




Optionals

ZQT00U ZQT00UB

White Black

Plasterboard recessing frame



L001

Low luminance louver



Note: the filter must be ordered together with the lighting fixture

Drivers

350 mA	on/off	dimmable	500 mA	on/off	dimmable
AL1034 (1..3)	30mm IP20	AL4000 (1..4)	72mm IP20 PUSH 0/1..10V	AL1074 (1..2)	30mm IP20
AL1035 (1..3)	40mm IP20	AL4051 (1..4)	72mm IP20 DALI	AL1077 (1..2)	40mm IP20
AL1037 (1..5)	55mm IP20 S.P.	AL4053 (1..4)	56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC	AL1084 (1..3)	55mm IP20 S.P.
AL9011 (1..4)	44mm IP67	AL8035 (2..4)	IP67 DALI	AL9051 (1..3)	44mm IP67
				AL4010 (1..4)	72mm IP20 PUSH 0/1..10V
				AL4151 (1..4)	72mm IP20 DALI
				AL4153 (1..4)	56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
				AL8050 (2..4)	IP67 DALI